



ATEX

- AT serisi akrobat kollar Ex-Proof ortamlar için tasarlanmıştır.
- Yanıcı ve patlayıcı toz ve gazların olduğu ortamda güvenli çalışma imkanı sağlamaktadır.
- Ex-Proof akrobat kol **2 II GD** ATEX sertifikasını sahiptir. (Toz ve Gaz)
- AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

KONSTRÜKSİYON

- AT serisi dıştan mafsallı akrobat kollar, ağır şartlarda toz ve duman çekmek için özel olarak tasarlanmıştır.
- Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışmaktadır.
- Paslanmaz malzemeden imal yapısıyla korozif gaz uygulamalarında güvenle kullanabilirsiniz.

HAREKET

- 360° dönme özelliğine sahiptir.
- İstenilen tüm pozisyonlarda %100 sabit kalabilir.
- Mükemmel hareket kabiliyetine sahiptir.

DAMPER

Standart olarak manuel damperli üretilmektedir.

AT-160	
Debi (m ³ /h)	1.300
Basınç Kaybı Pa	800
Çap (mm)	ø160
Kullanım Sıcaklığı (°C)	125
Bağlantı	Duvar - Kanal
ATEX	2 IIGD
Kullanım Alanı	Toz – Duman

MONTAJ

- Ürün montajlı olarak sevk edilmektedir.
- Özel tasarlanan bağlantı plakası ile dikey ve yatay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Duvara, metal şaseye veya kanala kolay montaj yapılabilmektedir.
- 1 mt ile 6 mt arasında uzatma koluna montaj yapılabilmektedir.

Model	UZUNLUK (Metre)	STOK KODU
AT-160-2	2	1316020
AT-160-3	3	1316030
AT-160-4	4	1316040

