



KDM serisi dıştan mafsalı akrobat kollar, ağır şartlarda toz ve duman çekmek için özel olarak tasarlanmıştır. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışmaktadır. Mükemmel korozyon dayanımına sahiptir.

HAREKET

- 360° dönme özelliğine sahiptir.
- İstenilen tüm pozisyonlarda %100 sabit kalabilir.
- Mükemmel hareket kabiliyetine sahiptir.

DAMPER

- Standart olarak manuel damperli üretilmektedir.
- Opsiyonel olarak motorlu damper de kullanılmaktadır.

MONTAJ

- Ürün montajlı olarak sevk edilmektedir.
- Özel tasarlanan bağlantı plakası ile dikey ve yatay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Duvara, metal şaseye veya kanala kolay montaj yapılabilmektedir.
- 1 mt ile 6 mt arasında uzatma koluna montaj yapılabilmektedir.

Korozyon Dayanımı

- Kimyasallara ve asite dayanıklı PU esnek kanal.
- AISI 304 gövde.
- AISI 304 davlumbaz ve hava damperi.

KDM-100	
Debi (m3/h)	500
Basınç Kaybı Pa	600
Çap (mm)	ø100
Kullanım Sıcaklığı (°C)	125
Bağlantı	Duvar - Kanal
Kullanım Alanı	Toz- Gaz – Duman

Model	UZUNLUK	STOK KODU
KDM-100-2	2	1410020
KDM-100-3	3	1410030

➤ KDM-100 Serisi Uzatma Kolları

MODEL	ÇAP	UZUNLUK	STOK KODU
SUM-100-1	100	1	1810010
SUM-100-2	100	2	1810020
SUM-100-3	100	3	1810030
SUM-100-4	100	4	1810040
SUM-100-5	100	5	1810050
SUM-100-6	100	6	1810060
KUM-100-1	100	1	1910010
KUM-100-2	100	2	1910020
KUM-100-3	100	3	1910030
KUM-100-4	100	4	1910040
KUM-100-5	100	5	1910050
KUM-100-6	100	6	1910060

