



KDM serisi dıştan mafsalı akrobat kollar, ağır şartlarda toz ve duman çekmek için özel olarak tasarlanmıştır. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışmaktadır. Mükemmel korozyon dayanımına sahiptir.

## HAREKET

- 360° dönme özelliğine sahiptir.
- İstenilen tüm pozisyonlarda %100 sabit kalabilir.
- Mükemmel hareket kabiliyetine sahiptir.

## DAMPER

- Standart olarak manuel damperli üretilmektedir.
- Opsiyonel olarak motorlu damper de kullanılmaktadır.

## MONTAJ

- Ürün montajlı olarak sevk edilmektedir.
- Özel tasarlanan bağlantı plakası ile dikey ve yatay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Duvara, metal şaseye veya kanala kolay montaj yapılabilmektedir.
- 1 mt ile 6 mt arasında uzatma koluna montaj yapılabilmektedir.

## Korozyon Dayanımı

- Kimyasallara ve asite dayanıklı PU esnek kanal.
- AISI 304 gövde.
- AISI 304 davlumbaz ve hava damperi.

## ➤ KDM-125 Serisi Uzatma Kolları

KDM-125	
Debi (m <sup>3</sup> /h)	800
Basınç Kaybı Pa	750
Çap (mm)	ø125
Kullanım Sıcaklığı (°C)	125
Bağlantı	Duvar - Kanal
Kullanım Alanı	Toz- Gaz – Duman

MODEL	ÇAP	UZUNLUK	STOK KODU
SUM-125-1	125	1	1812510
SUM-125-2	125	2	1812520
SUM-125-3	125	3	1812530
SUM-125-4	125	4	1812540
SUM-125-5	125	5	1812550
SUM-125-6	125	6	1812560
KUM-100-1	100	1	1912510
KUM-100-2	100	2	1912520
KUM-100-3	100	3	1912530
KUM-100-4	100	4	1912540
KUM-100-5	100	5	1912550
KUM-100-6	100	6	1912560

Model	UZUNLUK	STOK KODU
KDM-125-2	2	1412520
KDM-125-3	3	1412530

