



KDM serisi dıştan mafsalı akrobat kollar, ağır şartlarda toz ve duman çekmek için özel olarak tasarlanmıştır. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışmaktadır. Mükemmel korozyon dayanımına sahiptir.

HAREKET

- 360° dönme özelliğine sahiptir.
- İstenilen tüm pozisyonlarda %100 sabit kalabilir.
- Mükemmel hareket kabiliyetine sahiptir.

DAMPER

- Standart olarak manuel damperli üretilmektedir.
- Opsiyonel olarak motorlu damper de kullanılmaktadır.

MONTAJ

- Ürün montajlı olarak sevk edilmektedir.
- Özel tasarlanan bağlantı plakası ile dikey ve yatay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Duvara, metal şaseye veya kanala kolay montaj yapılabilmektedir.
- 1 mt ile 6 mt arasında uzatma koluna montaj yapılabilmektedir.

Korozyon Dayanımı

- Kimyasallara ve asite dayanıklı PU esnek kanal.
- AISI 304 gövde.
- AISI 304 davlumbaz ve hava damperi.

KDM-160	
Debi (m ³ /h)	1.300
Basınç Kaybı Pa	1.000
Çap (mm)	ø160
Kullanım Sıcaklığı (°C)	125
Bağlantı	Duvar - Kanal
Kullanım Alanı	Toz- Gaz – Duman

➤ KDM-160 Serisi Uzatma Kolları

MODEL	ÇAP	UZUNLUK	STOK KODU
SUM-160-1	160	1	1816010
SUM-160-2	160	2	1816020
SUM-160-3	160	3	1816030
SUM-160-4	160	4	1816040
SUM-160-5	160	5	1816050
SUM-160-6	160	6	1816060
KUM-160-1	160	1	1916010
KUM-160-2	160	2	1916020
KUM-160-3	160	3	1916030
KUM-160-4	160	4	1916040
KUM-160-5	160	5	1916050
KUM-160-6	160	6	1916060

Model	UZUNLUK	STOK KODU
KDM-160-2	2	1416020
KDM-160-3	3	1416030
KDM-160-4	4	1416040

