



KDM serisi dıştan mafsallı akrobat kollar, ağır şartlarda toz ve duman çekmek için özel olarak tasarlanmıştır. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar sorunsuz çalışmaktadır. Mükemmel korozyon dayanımına sahiptir.

## HAREKET

- 360° dönme özelliğine sahiptir.
- İstenilen tüm pozisyonlarda %100 sabit kalabilir.
- Mükemmel hareket kabiliyetine sahiptir.

## DAMPER

- Standart olarak manuel damperli üretilmektedir.
- Opsiyonel olarak motorlu damper de kullanılmaktadır.

## MONTAJ

- Ürün montajlı olarak sevk edilmektedir.
- Özel tasarlanan bağlantı plakası ile dikey ve yatay montaj imkanı sağlamaktadır.
- Duvara, metal şaseye veya kanala kolay montaj yapılabilmektedir.
- 1 mt ile 6 mt arasında uzatma koluna montaj yapılabilmektedir.

## Korozyon Dayanımı

- Kimyasallara ve asite dayanıklı PU esnek kanal.
- AISI 304 gövde.
- AISI 304 davlumbaz ve hava damperi.

KDM-200	
Debi (m <sup>3</sup> /h)	1.900
Basınç Kaybı Pa	1.100
Çap (mm)	ø200
Kullanım Sıcaklığı (°C)	125
Bağlantı	Duvar - Kanal
Kullanım Alanı	Toz- Gaz – Duman

## ➤ KDM-200 Serisi Uzatma Kolları

MODEL	ÇAP	UZUNLUK	STOK KODU
SUM-200-1	200	1	1820010
SUM-200-2	200	2	1820020
SUM-200-3	200	3	1820030
SUM-200-4	200	4	1820040
SUM-200-5	200	5	1820050
SUM-200-6	200	6	1820060
KUM-200-1	200	1	1920010
KUM-200-2	200	2	1920020
KUM-200-3	200	3	1920030
KUM-200-4	200	4	1920040
KUM-200-5	200	5	1920050
KUM-200-6	200	6	1920060

Model	UZUNLUK	STOK KODU
KDM-200-2	2	1420020
KDM-200-3	3	1420030
KDM-200-4	4	1420040

